




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Respaldo alto en malla elástica flexible con apoyo lumbar regulable.
 Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo en proporción ergonómica.
 El movimiento se puede bloquear en 5 posiciones y equipa sistema de seguridad antiretorno. La tensión del mecanismo se ajusta fácilmente al peso de cada usuario mediante una maneta lateral.
 Cabezal ajustable en altura y profundidad.
 Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas.
 Interior asiento fabricado en madera laminada de 12mm.
 Espumado asiento de goma inyectada.
 Asiento tapizado ignífugo color negro regulable en profundidad.
 Piezas recubrimiento del asiento y respaldo fabricadas en polipropileno negro.
 Brazos regulables polipropileno color negro con apoyabrazos en PU blando.
 Base de cinco radios en aluminio pulido.
 Ruedas dobles de nylon, diámetro 60 mm con rodadura blanda.

NORMATIVAS:

UNE EN 1335 partes 1,2,3. Cumplen las disposiciones del Real Decreto 488/97 de «Seguridad y Salud en el puesto de trabajo». Símbolo de calidad controlada de AIDIMA. Fabricadas bajo la norma medioambiental ISO 14001.